

## Vibrofiltr

### Technikai adatlap



#### 1. Általános információk

Nagy hatásfokú vízálló, öntapadó hangszigetelő/rezgéscsökkentő anyag.

#### 2. Alkalmazási területek

Fő felhasználási területe a személygépjárművek, mezőgazdasági járművek elemeinek rezgéscsökkentése, hangszigetelése.

#### 3. Technikai adatok

Termék	VIBROFILTR			
	1,5 mm	2,0 mm	3,0 mm	4,0 mm
Súly kg/m <sup>2</sup> , nem kevesebb, mint	2,5	3,0	4,5	6,4
Fólia vastagsága, µm	100	100	100	100
Lap mérete, mm	500x700	500x700	500x700	500x700
Lapok száma / karton, (m <sup>2</sup> )	25 db (8,75 m <sup>2</sup> )	20 db (7,0 m <sup>2</sup> )	15 db (5,25 m <sup>2</sup> )	10 db (3,5 m <sup>2</sup> )
Mechanikai veszteségi tényező 200 Hz-nél	0,25	0,38	0,50	0,60
Tapadás erőssége az anyag és a fém között N/cm <sup>2</sup>	>6	>6	>6	>6
A polimer ragasztó stabilitása 90°C-on, 24 órás teszt során	Az anyag nem válík le	Az anyag nem válík le	Az anyag nem válík le	Az anyag nem válík le
Védő szilikonpapír réteg ragasztójának szilárdsága a polimer ragasztó réteghez, N/cm <sup>2</sup>	0.05-0.15	0.05-0.15	0.05-0.15	0.05-0.15
Gyúlékonyság (égés mértéke, mm/min., nem több, mint	Nem éghető, önkioltó (100)	Nem éghető, önkioltó (100)	Nem éghető, önkioltó (100)	Nem éghető, önkioltó (100)

