

FIBRO-KUSTIK

Technikai adatlap



1. Általános információk

A FIBRO-KUSTIK egy cementkötésű fagyapot hangelnyelő anyag. Az anyag felhasználható álmennyezeti panelnek, térelválasztó elemnek, valamint fal- és mennyezetburkolatként is. A táblák javítják a helyiségek belső akusztikáját, természetes hangulatot teremtenek. A nyitott pórusainak köszönhetően kiváló hangelnyelési tulajdonságokkal rendelkezik, a táblák jellegzetes felületi textúrája kreatív tervezési lehetőségeket is kínál.

2. Műszaki paraméterek

Típus:	FIBRO-KUSTIK Barcelona	FIBRO-KUSTIK Paris
Táblaméret (mm):	1200x600	1200x600
Vastagság (mm):	25	25
Hővezetési képesség (m ² K/W):	0,33	0,33
Fajlagos tömeg (kg/m ²):	12,1	13,3
Szál vastagsága (mm):	1	2
Tűzvédelmi besorolás:	B-s1, d0	A2-s1, d0
Szín:	natúr	natúr

3. Terméktulajdonságok

- Cementkötésű fagyapot tábla
- Kiváló hangelnyelési tulajdonságokkal rendelkezik
- Nagy páraáteresztő képességekkel bír
- Diffúziós ellenállási tényező: 2/5
- Általános Építésügyi jóváhagyás: Z-23.15-1622

4. Alkalmazási terület

A FIBRO-KUSTIK hangelnyelő anyag kiválóan alkalmazható gépek zajcsillapító burkolataihoz, géptokozáshoz, hangszigetelt kabinok kialakításához, helyiségek bélelésére, légtechnikai berendezések zajcsökkentéséhez, valamint zajforrásokat tartalmazó helyiségek belső burkolataként ajánljuk. A hangelnyelő anyag külső téren is felhasználható.